



Valmex® 7216



Baja capilaridad




Ignífugo



Bosch i Cardellach, 29 · 08202 Sabadell (Barcelona), España
T: (+34) 937 262 977 · F: (+34) 937 262 867
www.loncar.es · loncar@loncar.es

Lona de PVC **ignífuga** y de **baja capilaridad**
de calidad superior para carpas, arquitectura textil,
estructuras tensadas y otras aplicaciones



Todos los tejidos técnicos de Mehler/Loncar son tejidos base recubiertos al 100%, asegurando así un producto final de primerísima calidad



Eco-Care es el compromiso responsable que tiene la empresa en base al consumo de energía, los recursos sostenibles, y sus actividades relacionadas con el reciclaje de tejidos recubiertos



Todos los productos cumplen la Normativa REACH (Registro, Evaluación, Autorización de Sustancias Químicas)



Debido a su compromiso con la responsabilidad ambiental y la sostenibilidad Mehler/Loncar está participando en sistemas de reciclaje externos y en el compromiso voluntario de la industria del PVC "Vinyl Plus"


Valmex® 7216

| | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| Peso total | 650 g/m² | EN ISO 2286-2 |
| Resistencia a la tracción urdimbre/trama | 2800 / 2700 N/50 mm | EN ISO 1421/V1 |
| Resistencia al desgarro urdimbre/trama | 300 / 270 N | DIN 53363 |
| Adherencia | 20 N/cm | PA 09.03 (intern) |
| Resistencia al frío | -40 °C | EN 1876-1 |
| Resistencia al calor | +70 °C | PA 07.04 (intern) |
| Solidez a la luz | >6 | EN ISO 105 B02 |
| Resistencia a la flexión <small>sin roturas</small> | 100000 x | DIN 53359 A |

Tejido base

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| Material | PES | ISO 2076 |
| Hilo | 1100 dtex | ISO 2060 |
| Clase de recubrimiento | PVC | |
| Acabado | 5240 - Lacado 2 caras - Anti-wick (SLC) Fungicida - Antipútrico | |
| Comportamiento al fuego | M2 (UNE 23.727) B1 (DIN 4102) | |

Los datos técnicos son valores aproximados, obtenidos a base de valores medios. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la fabricación. Estas indicaciones corresponden a los conocimientos técnicos actuales y dan información sobre nuestros productos, sin vinculación jurídica. Estos datos son válidos para productos de nueva fabricación.



907
250 cm

Blanco
RAL 9010

| | |
|-------------------|--|
| Peso | 650 g/m² |
| Ancho | 250 cm |
| Acabado | 5240 - Lacado 2 caras - Anti-wick (SLC) - Fungicida - Antipútrico |
| Longitud de pieza | 65 m |

Características técnicas indicadas en valores medios.

