



Valmex® 8212



19 Colores




Ignífugo



Bosch i Cardellach, 29 · 08202 Sabadell (Barcelona), España
T: (+34) 937 262 977 · F: (+34) 937 262 867
www.loncar.es · loncar@loncar.es

Lona de PVC **ignífuga** de calidad superior para carpas, arquitectura textil, estructuras tensadas y otras aplicaciones



Todos los tejidos técnicos de Mehler/Loncar son tejidos base recubiertos al 100%, asegurando así un producto final de primerísima calidad



Eco-Care es el compromiso responsable que tiene la empresa en base al consumo de energía, los recursos sostenibles, y sus actividades relacionadas con el reciclaje de tejidos recubiertos



Todos los productos cumplen la Normativa REACH (Registro, Evaluación, Autorización de Sustancias Químicas)



Debido a su compromiso con la responsabilidad ambiental y la sostenibilidad Mehler/Loncar está participando en sistemas de reciclaje externos y en el compromiso voluntario de la industria del PVC "Vinyl Plus"

Peso total	650 g/m²	EN ISO 2286-2
Resistencia a la tracción urdimbre/trama	2500 / 2500 N/50 mm	EN ISO 1421/V1
Resistencia al desgarro urdimbre/trama	250 / 250 N	DIN 53363
Adherencia	20 N/cm	PA 09.03 (intern)
Resistencia al frío	-40 °C	EN 1876-1
Resistencia al calor	+70 °C	PA 07.04 (intern)
Solidez a la luz	>6	EN ISO 105 B02
Resistencia a la flexión <small>sin roturas</small>	100000 x	DIN 53359 A

Tejido base

Material	PES	ISO 2076
Hilo	1100 dtex	ISO 2060
Clase de recubrimiento	PVC	
Acabado	5260 - Lacado 2 caras - Fungicida - Antipúdrico	
Comportamiento al fuego	M2 (UNE 23.727) B1 (DIN 4102)	

Los datos técnicos son valores aproximados, obtenidos a base de valores medios. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la fabricación. Estas indicaciones corresponden a los conocimientos técnicos actuales y dan información sobre nuestros productos, sin vinculación jurídica. Estos datos son válidos para productos de nueva fabricación.

Valmex® 8212

958 250 - 300 cm Blanco	184 250 cm Vainilla	112 250 cm Natural	123 250 cm Crema RAL 1014
854 250 cm Beige	119 250 cm Amarillo	244 250 cm Naranja RAL 2004	370 250 cm Rojo carmín RAL 3002
581 250 cm Azul celeste RAL 5015	543 250 cm Azul Europa	566 250 cm Azul cobalto RAL 5013	663 250 cm Verde esmeralda RAL 6001
636 250 cm Verde ópalo RAL 6026	729 250 cm Gris perla RAL 7035	705 250 cm Gris piedra	712 250 cm Gris claro
312 250 cm Burdeos RAL 3005	830 250 cm Chocolate RAL 8017	905 250 cm Negro RAL 9005	



Peso	650 g/m²
Acabado	5260 - Lacado 2 caras - Fungicida - Antipúdrico
Ancho	250 - 300 cm (según color)
Longitud de pieza	65 m

Características técnicas indicadas en valores medios. Referencias de color sujetas a pequeñas variaciones.

